Photovoltaik Checkliste

Mit uns richtig vorbereitet

energy solutions
REGRO

KONTAKTDATEN:

Name/Kundennr.: Projekt: Projektstart:

STANDORT:

Standort (PLZ): Seehöhe: m Gebäudehöhe: m

Geländekategorie 1: ◯ Offenes Gelände ohne Hindernisse
Geländekategorie 2: ◯ Offenes Gelände mit vereinzelten Hindernissen
Geländekategorie 3: ◯ Dörfer, vorstädtliche Bebauung, Waldgebiete
Geländekategorie 4: ◯ dicht bebautes Gebiet, Stadt

Stromverbrauch: kWh Heizsystem:

SCHRÄGDACH: gewählte Konstruktion: ◯ Schweizer ◯ Schletter
Dachneigung: ° Dachlänge: m Dachbreite: m
Dachausrichtung: ° (Süd=180°)
Dachkonstruktion: ◯ Sparren ◯ Pfetten Material: ◯ Holz ◯ Metall
Sparren- / Pfettenabstand: cm Materialstärke (HxB): cm
Dacheindeckung:
◯ Ziegel ◯ Welleternit ◯ Bieberschwanz ◯ Falzblech ◯ Trapezblech ◯ Bitumen
◯ sonstiges: Ziegeltyp: Blechersatzziegel: ◯ JA ◯ NEIN
Modulausrichtung: ◯ hoch ◯ quer

FLACHDACH: gewählte Konstruktion: ◯ Schweizer ◯ VoestAlpine
Dachneigung: ° Dachlänge: m Dachbreite: m
Höhe Attika: cm
Dachausrichtung: ° (Süd=180°) Ausrichtung PV-Module: ◯ Süd ◯ Ost-West
Dachabdichtung:
◯ Folie Marke/Produktname: ◯ Bitumen ◯ sonstiges:
Kiesschüttung: ◯ JA ◯ NEIN Höhe Kies: cm

PHOTOVOLTAIKANLAGE:

Gewählte PV-Module:
Energetica: ☐ E-2000 ☐ E-1000 Sunerg: ☐ XP-60/156 ☐ XM-60/156
Bei anderen Herstellern bitte Datenblatt beilegen!
Leistung PV-Modul: Wp Leistung PV-Anlage: kWp
Eigenverbrauchsoptimierung: ◯ KNX ◯ Voltoplus ◯ Smart1 ◯ Smart Meter (S0)

INSTALLATION:

Blitzschutz: Blitzschutz vorhanden: ◯ JA ◯ NEIN Trennungsabstand zu PV-Modulen: cm
Wechselrichter: ◯ Strangwechselrichter ◯ Modulwechselrichter Datenkommunikation: ◯ JA ◯ NEIN
Feuerwehrschalter: ◯ JA ◯ NEIN PV-Hinweisschilder: ◯ JA ◯ NEIN
Zusätzliche Unterlagen: ☐ Skizze ☐ Lageplan/Dachplan ☐ Foto

Die Lastverträglichkeit des Gebäudes (PV-Anlage, Wind, Schnee, etc.) liegt in der Verantwortung des Anlagenerrichters.
Für den jeweiligen Standort muss die Statik für jede Konstruktion geprüft werden.